

**Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 38W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 550mA dim. 180x90x68**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023



**Codice accessorio**

X300: Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 38W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 550mA dim. 180x90x68

**Descrizione tecnica**

Alimentatore DALI a corrente costante 38 W 550 mA, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Pressacavi di chiusura in acciaio inox. Vout=74Vdc (SELV), Iout=550 mA

**Installazione**

Il box con alimentatore non è adatto per installazioni in condizione di immersione permanente come ad esempio in piscine e fontane.

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
0.77

**Dimensione (mm) (\*)**  
180x90x68

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

**Cablaggio**

Il box è dotato di 2 cavi uscenti separati di lunghezza 1500 mm.

- Un cavo a 4 conduttori per il primario e il controllo (L N DA DA) dotato di dispositivo anti-traspirazione.
- Un cavo a 2 conduttori per il secondario (+ -).

I conduttori sono tutti di sezione 1 mm<sup>2</sup>

**Note**

Per gli accessori IP di collegamento e per il numero min/max di prodotti collegabili, osservare quanto descritto sul foglio di istruzione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]: 50/60

Corrente uscita [mA]: 550

Corrente di spunto (in-rush): 10 A / 200 µs

Numero massimo di alimentatori per apparecchi  
LED collegabili a ogni interruttore automatico:  
B10A: 18 unità di alimentazione  
B16A: 30 unità di alimentazione  
C10A: 31 unità di alimentazione  
C16A: 51 unità di alimentazione

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle sovratensioni: 4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale

Control: DALI-2