View Opti Linear

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: P651
P651: Großer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer

Produktcode
P651: Großer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Neutral White (4000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes DALI-Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

Installation
mit Stromschiene oder Einbaudose

Farben
Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)
2.11



Montage
Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung
Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

Im System:	3520
W System:	44.2
Im Lichtquelle:	4400
W Lichtquelle:	40
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	79.6
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	80
CRI (minimum):	80
Farbtemperatur [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Einschaltstrom:	24 A / 192 µs
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 8 Leuchten B16A: 14 Leuchten C10A: 14 Leuchten C16A: 23 Leuchten
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Control:	DALI-2

Polardiagramm



Beleuchtungen