

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: N208**

N208: Palco - petit corps - Blanc Chaud - optique ssp 6°

**Référence produit**N208: Palco - petit corps - Blanc Chaud - optique ssp 6° **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. Grâce à sa double orientabilité, le projecteur a une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Groupe optique composé de 2 sources LED tonalité warm white 3000K IRC90, technologie single chip, pour générer un cône de lumière super spot. Ballast électronique à l'intérieur du cylindre.

**Installation**

Sur rail électrifié ou patère

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**

1.47


**Montage**

fixé à un rail 3 allumages

**Câblage**

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	284.4	IRC:	95
W du système:	7.2	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	360	MacAdam Step:	3
W source:	4.2	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	39.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	6°	Control:	Completo di dimmer