Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Julio 2025

Código accesorio
X090: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Descripción
Alimentador regulable DALI 20 W máx. Entrada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz.
Salida de corriente continua 250 - 700 mA seleccionable mediante DIP-SWITCH.
El producto está protegido contra sobretensiones, cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretemperaturas.

Instalación
Con ranuras para fijación con tornillos.

Colores	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (*)
Indefinido (00)	0.2	110x52x22

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo
Bornes de entrada y salida en un único lado (sección del cable de hasta 1.5 mm2.)
Aprietacables Incluido para cables de 3 mm de diámetro mínimo a 8 mm de diámetro máximo.

Notas
Para configurar la corriente y las cantidades mínimas y máximas de las luminarias que se pueden conectar a este alimentador, consultar la hoja de instrucciones del producto de referencia.
SELV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Frequenza:	50/60
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 31 Fuentes de alimentación B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación

% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Control:	DALI-2