

Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023



Código accesorio

X090: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Descripción

Alimentador regulable DALI 20 W máx. Entrada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz.
Salida de corriente continua 250 - 700 mA seleccionable mediante DIP-SWITCH.
El producto está protegido contra sobretensiones, cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretemperaturas.

Instalación

Con ranuras para fijación con tornillos.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.2

Dimensiones (mm) (*)

110x52x22

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

Bornes de entrada y salida en un único lado (sección del cable de hasta 1.5 mm².)
Aprietacables Incluido para cables de 3 mm de diámetro mínimo a 8 mm de diámetro máximo.

Notas

Para configurar la corriente y las cantidades mínimas y máximas de las luminarias que se pueden conectar a este alimentador, consultar la hoja de instrucciones del producto de referencia.
SELV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización:	1
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 31 Fuentes de alimentación	Control:	DALI-2
LED conectables por interruptor:	B16A: 50 Fuentes de alimentación		
	C10A: 52 Fuentes de alimentación		
	C16A: 85 Fuentes de alimentación		