


Configurazione di prodotto: EH57

EH57: Sistema da palo - Neutral White - ottica ST1



EH57: Sistema da palo - Neutral White - ottica ST1 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Vano ottico e portello sono fissati tra loro tramite cerniera e tre clip che permettono l'apertura senza utensili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione silicônica interposta tra i due elementi. Sistema automatico di ritenuta del portello in acciaio inox. Vano ottico completo di valvola di decompressione che ne facilita l'apertura annullando la depressione interna. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Alimentazione elettronica DALI. Funzionamento in modalità Midnight (100%-70%) o Biregime senza programmazione esterna. Programmabile nella Midnight personalizzata, dimmerazione fissa, compatibilità con i regolatori di flusso, tramite Interfaccia di programmazione dedicata. Gruppo alimentazione sostituibile.

Testapalo è installabile su pali $\varnothing 76\text{mm}$, per pali $\varnothing 60\text{mm}$ e $\varnothing 102\text{mm}$ l'installazione è consentita tramite l'utilizzo degli accessori 6152 ($\varnothing 60\text{mm}$) e 6134 ($\varnothing 102\text{mm}$). Versioni pali interrati e con piastra.

Colore	Peso (Kg)
Grigio (15)	17.5

ad applique|fissato al suolo|a parete

Il prodotto viene fornito cablatto con cavo uscente e connettore incorporato. Protezioni da sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenziale.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	10450	MacAdam Step:	3
W di sistema:	99.4	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	-	Life Time LED 2:	95,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	-	Life Time LED 3:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	105.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	148° / 109°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 50°C.
CRI (minimo):	70	Control:	DALI
Temperatura colore [K]:	4000		

Imax=4323 cd C0-180 $\gamma=42^\circ$

90° 180° 90°

6000

0°

CIE
LA^{0.5}=1658
SPREAD=narrow
THROW=short
SLI=4
DIN
KB2
CEN
G*6
D4

Isolux

