

PID:
04010011

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie STREET)**

**Luminaires for road and street
lighting
(Series STREET)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2022-02-07**

Aggiornato il | Updated on **2023-10-30**

Sostituisce | Replaces **2022-12-15**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-02-07
Aggiornato il | Updated on 2023-10-30
Sostituisce | Replaces 2022-12-15

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI22-0083861-06; AI23-0089119-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220-240 V
Tipo di installazione Type of installation	parete/palo / wall/pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	STREET Plug&Play
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK07 (2 J) / IK09 (10 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V005E1

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/Pn No.lamps/Rw	21 W
Attacco lamp./tipo Lamp cap/type	28 LED Warm White 2200K
Rif. di tipo Type ref.	N399
IP	IP67
Gruppo di rischio Risk group	RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK09

AR.V005E2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N400**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005E3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N401**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005F8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N402**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005F9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N403**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N404**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N405**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N406**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N407**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N408**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N409**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N410**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N411**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N412**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N413**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N414**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N415**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N416**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N417**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N418**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N419**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N420**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N421**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N422**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N423**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N424**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N425**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N426**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N427**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N428**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005FZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N429**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N430**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N431**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N432**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N433**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N434**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N435**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N436**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N437**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N438**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005G9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N439**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N440**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N441**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N442**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N443**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2131**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2132**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2133**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2134**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2135**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2136**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2137**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2138**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2139**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2141**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2142**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2143**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2144**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2145**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2146**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2147**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2148**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2149**
IP | **IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N450**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **23,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N451**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N452**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005GZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N453**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005H0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N454**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005H1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N455**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005H2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2150**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005H3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2151**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005H4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2152**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005ID

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N444**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **23,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N445**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **22,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N446**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N447**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N448**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005II

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N449**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **2153**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2154**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.V005IL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **41 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **2158**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0055V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW18**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0055W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW19**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0055X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW20**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0055Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW21**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0055Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW22**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00560

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **14,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW23**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00561

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW24**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00562

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW25**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00563

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **85 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW26**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00564

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **85 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW27**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X00565

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW28**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X00566

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW29**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X00567

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW30**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X00568

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW31**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X00569

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW32**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0056A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW33**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0056B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW34**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW35**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW36**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW37**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW38**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW39**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW40**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW41**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW42**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW43**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW44**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,3 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW45**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW46**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW47**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **48,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH49**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH50**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **48,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH51**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH52**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **48,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH53**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH54**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **48,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH55**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UH56**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S743**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S744**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S745**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0057D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **29,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S746**
IP | **IP66/IP67**
Posizione lampade (Performance) | Lamp position **IK09**
(Performance)
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**

AR.X0057E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S747**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0057F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S748**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0057G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S749**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0057H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S750**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK09**
Degree of protection against external mechanical
impacts

AR.X0057I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S759**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **S760**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S761**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **86,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Cool White 5700K**
Rif. di tipo | Type ref. **S762**
IP | **IP66/IP67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm**
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**
Degree of protection against external mechanical impacts

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il prodotto coperto da questo certificato è l'apparecchio fino alla presa ZHAGA equipaggiata di coperchio. I dispositivi destinati ad essere collegati alla presa possono influire sulla conformità dell'intero sistema e non sono coperti da questo certificato.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J). Per gli apparecchi Type Ref. N399; N400; N401; N402; N403; N404; N405; N406; N407; N408; N409; N410; N411; N412; N413; N414; N415; N416; N417; N418; N419; N420; N421; N422; N423; N424; N425; N426; N427; N428; N429; N430; N431; N432; N433; N434; N435; N436; N437; N438; N439; N440; N441; N442; N443; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; N450; N451; N452; N453; N454; N455; 2150; 2151; 2152; N444; N445; N446; N447; N448; N449; 2153; 2154; 2158; S743; S744; S745; S746; S747; S748; S749; S750.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (2 J) senza accessorio, per gli apparecchi EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J) con l'accessorio X482, per gli apparecchi EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

Lista degli accessori:

- Rif. a Cat. 6134 Riduttore palo - da $\varnothing 102$ mm a $\varnothing 76$ mm Per tutti gli apparecchi.
- Rif. a Cat. 6154 Braccio $\varnothing 102$ mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.
- Rif. a Cat. 6155 Braccio $\varnothing 102$ mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.
- Rif. a Cat. 6156 Flangia intermedia $\varnothing 102$ mm Per tutti gli apparecchi.
- Rif. a Cat. 6157 Braccio $\varnothing 120$ mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 6158 Braccio ø120mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6159 Flangia intermedia ø120 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6160 Attacco applique Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6161 Controflangia ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6162 Controflangia ø120 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6163 Riduttore per pali ø89 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6164 Riduttore per pali ø114 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6165 Testapalo doppio ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6166 Testapalo triplo ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X431 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da ø42 mm a ø60 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X432 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da ø60 mm a ø76 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X482 Piastrino in Acciaio Per gli apparecchi Type Ref. EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
Rif. a Cat. X586 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da ø42 mm a ø60 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X587 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da ø60 mm a ø76 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X589 4 Viti per apertura No Tools Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. BZK6 Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68 - Idoneo per cavi 2x4 mm² Per tutti gli apparecchi.

Product covered by this licence is the luminaire up to the ZHAGA socket equipped with dummy cap. devices designed to be connected to the socket may affect the compliance of the full system and are not covered by this license.

Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IK09 (10 J), in according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results. For luminaires Type Ref. N399; N400; N401; N402; N403; N404; N405; N406; N407; N408; N409; N410; N411; N412; N413; N414; N415; N416; N417; N418; N419; N420; N421; N422; N423; N424; N425; N426; N427; N428; N429; N430; N431; N432; N433; N434; N435; N436; N437; N438; N439; N440; N441; N442; N443; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; N450; N451; N452; N453; N454; N455; 2150; 2151; 2152; N444; N445; N446; N447; N448; N449; 2153; 2154; 2158; S743; S744; S745; S746; S747; S748; S749; S750.

Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IK07 (2 J), in according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results. Without accessory, for luminaires EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IK09 (10 J), in according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results. With accessory X482, for luminaires EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

List of accessories for luminaires:

Cat. Ref. 6134 Pole reducer - from ø102 mm to ø76 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6154 Arm ø102 mm Length 900 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6155 Arm ø102 mm Length 1500 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6156 Intermediate flange ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6157 Arm ø120 mm Length 900 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6158 Arm ø122 mm Length 1500 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6159 Intermediate flange ø120 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6160 Applique attachment For all luminaires.
Cat. Ref. 6161 Counter flange ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6162 Counter flange ø120 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6163 Adapter for poles ø89 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6164 Adapter for poles ø114 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6165 Double pole-top ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6166 Triple pole-top ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X431 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from ø42 mm to ø60 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X432 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from ø60mm to ø76 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X482 Stainless steel plate For luminaires Type Ref. EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
Cat. Ref. X586 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from ø42 mm to ø60 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X587 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from ø60mm to ø76 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X589 4 No Tools opening screws For all luminaires.
Cat. Ref. BZK6 2-way connector with 2 pole terminal IP68 - Suitable for 2x4 mm² cables For all luminaires.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10116

SN.V000MT

Emesso il | Issued on **2022-02-07**

Aggiornato il | Updated on **2023-10-30**

Sostituisce | Replaces **2022-12-15**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000MT

BTX.040100.DD23

Importo modelli *ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori* | *ENEC models - 0401 - Luminaires*

1