

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: R445

R445: Kappe für Wall Washer-Wandbeleuchtung als Zubehör verfügbar



Produktcode

R445: Kappe für Wall Washer-Wandbeleuchtung als Zubehör verfügbar

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version kompatibel mit Blade R Ø170 mm (18 LED), komplett mit Befestigungsvorrichtung der Leuchte und DALI-Versorgungseinheit mit Steuersystem DT6. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung für eine effiziente Wandausleuchtung in Kombination mit der beleuchtungstechnischen Bestückung des Hauptgehäuses.

Installation

Downlight-Zubehörteil für Blade R Ø170 mm (18 LEDs)

Farben

Weiß/Ref: Alu (39) | Schwarz/Ref: Alu (40)

Gewicht (Kg)

0.34

Montage

Deckenanbauleuchte



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Im System: | 1292.0 | CRI: | 90 |
| W System: | 12.8 | Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Im Lichtquelle: | 1700 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 11 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 100.94 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 67° / 70° | Control: | DALI-2 |