


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BD22+L258

BD22: 20W QR-CBC51

**Référence produit**BD22: 20W QR-CBC51 **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage de revêtement de sol, prévu pour l'utilisation de sources halogènes 12V (QR-CBC 51). Fourni avec optique fixe et indiqué pour lampes Energy Saver (Osram Decostar 51 ES et Philips MASTERline ES). Formé d'un corps circulaire et d'une collerette en inox AISI 304, à traitement de surface pour augmenter la résistance à la corrosion et d'un anneau de raccord en aluminium moulé sous pression peint en noir. Le produit présente un verre de fermeture sodocalcique trempé, épaisseur 8 mm, résistant à une charge statique de 1000 kg et un joint d'étanchéité en EPDM noir. Plaque porte-composants en aluminium. Dans sa partie inférieure, le produit présente un presse-étoupe PG16 en inox, avec câble d'alimentation de 1 m et dispositif anti-condensation. L'ensemble collerette, verre, groupe optique garantit une résistance à une charge statique de 2500 Kg. Toutes les vis externes sont en inox A2.

Installation

Application par encastrement dans un revêtement de sol, à l'aide du boîtier pour pose à installer dans le sol, au ras de la surface du revêtement, avec une coulée de ciment en périphérie et un fond de gravier de drainage afin de garantir respectivement une bonne étanchéité et l'écoulement de l'eau de pluie. Dimensions boîtier : D=149 H=278.

Coloris

Acier (13)

Poids (Kg)

2.4

Montage

enterré

Câblage

Appareil équipé de transformateur électromagnétique.

Remarque

Accessoires disponibles: réfracteur pour distribution elliptique du flux lumineux, filtres colorés, verre diffuseur, grille filtrante (spilling) et kit de vis antivol.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



850°C

IK10



IP67

**Données techniques**

Im du système:	419
W du système:	21
Im source:	419
W source:	20
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	20
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
Angle d'ouverture [°]:	58°
IRC:	100

Température de couleur [K]:	3000
Intensité maximale de la lampe [cd]:	450
Voltage [V]:	12
Code Lampe:	L258
Culot:	GU5,3
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	QR-CBC 51
Nombre de groupes optiques:	1
Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

Imax=451 cd	C0-180 $\gamma=179^\circ$	Lux					
			h	d1	d2	Em	Emax
			2	2.2	2.2	81	113
			4	4.4	4.4	20	28
			6	6.7	6.7	9	13
			8	8.9	8.9	5	7

Isolux

