

PID:
04010005

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie iN60 Space)**

*Luminaires for emergency lighting
(Series iN60 Space)*

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".*

*Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com*

Emesso il | Issued on

2022-03-14

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-03-14
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza **Luminaires for emergency lighting**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.
Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI21-0068240-02; AI21-0067405-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione | Type of installation

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class)

I

Tipo di servizio | Type of operation

Possibilità` di modo di riposo | Rest mode facility

Serie | Series **iN60 Space**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W001F3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **28,1 W 4x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **QY02**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **3850 lm**

AR.W001F4

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **28,1 W 4x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **507 lm / 1,5 h - 503 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QY04**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3196 lm**

AR.W001F5

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **28,1 W 4x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **574 lm / 1,5 h - 570 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QX98**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3619 lm**

AR.W001F6

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **28,1 W 4x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **476 lm / 1,5 h - 473 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QY00**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3003 lm**

AR.W001F7

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,6 W 4x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **611 lm / 1,5 h - 606 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QY01**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2580 lm**

AR.W001F8

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,6 W 4x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **507 lm / 1,5 h - 503 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QY03**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2156 lm**

AR.W001F9

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,6 W 4x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **574 lm / 1,5 h - 570 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QX97**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2464 lm**

AR.W001FA

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,6 W 4x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **476 lm / 1,5 h - 473 lm / 3 h**
lumen/duration
Rif. di tipo | Type ref. **QX99**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2041 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: parete/plafone/sospensione o incasso (plafone)

Lista degli accessori:

Riferimento a catalogo PB35 Cablaggio passante e accessorio meccanico per collegamento diretto

Riferimento a catalogo PB34 Cablaggio passante e accessorio meccanico per fila continua

Riferimento a catalogo PB32 Coppia di testate di chiusura - per versioni frame

Riferimento a catalogo MWH6 Accessorio per installazione ad incasso - 2 pezzi



Riferimento a catalogo MWB5 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - Lunghezza 1500 mm
Riferimento a catalogo MW67 Cavo di sospensione - intermedio Lunghezza 1500 mm

Riferimento a catalogo MWB7 Attacco a parete

Riferimento di tipo QX47 Modulo down light - Versione frame (Per piastre LED QY02; QY04; QX98; QY00; QY01; QY03; QX97; QX99)

Mounting position: wall/ceiling/suspension or recessed (ceiling)

List of accessories:

Cat ref. PB35 Pass-through wiring and a mechanical accessory for direct connecting

Cat ref. PB34 Pass-through wiring and a mechanical accessory for continuous lines

Cat ref. PB32 Pair of end caps - for frame version

Cat ref. MWH6 Accessory for flush installation - 2 units

Cat ref. MWB5 Power supply base with suspension cables - Length 1500 mm

Cat ref. MW67 Suspension cable - Intermediate Length 1500 mm

Cat ref. MWB7 Wall attachment

Type ref. QX47 Down light module - Frame version (For LED plate QY02; QY04; QX98; QY00; QY01; QY03; QX97; QX99)

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2022-03-14

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W000AC

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1