

## Binario mains voltage

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024



### Codice prodotto

P295: binario controsoffitti - 3 m - ELE + DALI

### Descrizione tecnica

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase, 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro.

### Installazione

Su controsoffitti come struttura portante. Il binario può essere applicato anche ad un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro.

### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

### Peso (Kg)


3.15

### Montaggio

binario dali|binario trifase|incasso a soffitto

### Cablaggio

3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.



Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Control: DALI-2