


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: P332**

P332: Appareil encastrable rond fixe - Minimal - LED -Flood - Super Comfort

**Référence produit**P332: Appareil encastrable rond fixe - Minimal - LED -Flood - Super Comfort **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil encastrable rond Minimal (sans cadre). Version fixe Super Comfort : la position très reculée de la LED réduit au minimum l'éblouissement et permet d'obtenir un confort lumineux élevé. Le corps principal en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique Flood (40°). Structure à ras de plafond en aluminium moulé sous pression. Adaptateur pour faux-plafond prévu pour épaisseurs de 12,5 à 25 mm. Anneau intérieur en matière thermoplastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris LED 3 000K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

**Installation**

Fixation de l'adaptateur à ras de plafond en fonction de l'épaisseur du faux-plafond (12,5 à 25 mm), suivie de rebouchage et de finition (ces opérations sont simplifiées par un gabarit de protection) puis insertion de l'appareil dans l'adaptateur à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Métal chromé (10) | Or (14) | Chrome bruni (E6) | Or satiné (E8)

**Poids (Kg)**

0.14

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

**Remarque**

Il existe une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs - gabarit de protection qui facilite les opérations de finitions à ras de plafond compris dans l'emballage.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP44

Sur la partie visible du produit une fois installé

**Données techniques**

Im du système:	608	IRC (minimum):	90
W du système:	6.8	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	800	MacAdam Step:	2
W source:	6.8	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	89.4	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	40°	LED Courant [mA]:	200

**Polaire**

Imax=1445 cd	CIE nL 0.76 99-100-100-100-76 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.76A+0.00T F*1=993 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10   L<1500 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	Emax
90°	180°	1	0.7	1121	1445
1500	0°	2	1.5	280	361
α=40°		3	2.2	125	161
		4	2.9	70	90

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	65	62	60	64	62	62	59	78
1.0	71	68	66	64	68	65	65	63	83
1.5	75	73	71	69	72	70	69	67	88
2.0	77	76	74	73	75	73	73	70	93
2.5	79	78	77	76	76	75	75	73	96
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	98
4.0	81	80	80	79	79	78	77	75	99
5.0	81	81	80	80	79	79	78	76	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 800 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5
	3H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4
	4H	9.2	9.7	9.6	10.0	10.3	9.2	9.7	9.6	10.0	10.3
	6H	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2
	8H	9.1	9.5	9.5	9.9	10.2	9.1	9.5	9.5	9.9	10.2
	12H	9.1	9.5	9.4	9.8	10.2	9.1	9.5	9.4	9.8	10.2
4H	2H	9.2	9.7	9.6	10.0	10.3	9.2	9.7	9.6	10.0	10.3
	3H	9.1	9.5	9.4	9.8	10.2	9.1	9.5	9.4	9.8	10.2
	4H	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1
	6H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0
	8H	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0
	12H	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9
8H	4H	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0
	6H	8.8	9.0	9.2	9.4	9.9	8.8	9.0	9.2	9.4	9.9
	8H	8.7	8.9	9.2	9.4	9.9	8.7	8.9	9.2	9.4	9.9
	12H	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8
12H	4H	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9
	6H	8.7	8.9	9.2	9.4	9.9	8.7	8.9	9.2	9.4	9.9
	8H	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.0 / -14.5					6.0 / -14.5				
	1.5H	8.8 / -22.2					8.8 / -22.2				
	2.0H	10.8 / -22.9					10.8 / -22.9				