Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 24W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dim. 180x90x68

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Julio 2025

Código accesorio
X215: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 24W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dim. 180x90x68

Descripción
Alimentador electrónico 24W (0 - 24W), 500mA, DALI, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Vin = 100 - 264 Vca, 50 - 60 Hz Vout = 47 Vcc (SELV), Iout = 500mA

Colores	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (*)
Indefinido (00)	0.77	170x90x70

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo
Realizar las conexiones en las clemas de conexión específicas

Notas
Protección contra sobretensiones: 4kV modo común, de modo diferencial 3,5kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP68

pending

Datos técnicos

Frequenza:	50/60
Corriente Iout [mA]:	500
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs

Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 31 Fuentes de alimentación B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 3kV Modo diferencial