



Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

Produktkonfiguration: B006+L072

B006: Strahler f. Halogenmetaldampflampe 20 W HIT (CDM-TC) - symmetrische Optik



Produktcode

B006: Strahler f. Halogenmetaldampflampe 20 W HIT (CDM-TC) - symmetrische Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Bodeneinbauleuchte zur Bestückung mit Halogenmetaldampflampen, mit symmetrischer Optik. Sie besteht aus: Leuchtenkörper und Einbaugehäuse aus Aluminiumguss, Rahmen und Schrauben aus Edelstahl, Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium. Das Einbaugehäuse kann getrennt von den Leuchtenkörpern bestellt werden. Hoher Sehkomfort ist durch einen schwarz verchromten Blendschutzschirm gewährleistet. Nach oben hin ist das Leuchtengehäuse durch ein Natrium-Kalzium-Sicherheitsglas (Stärke 15 mm) mit entsprechender Silikondichtung, gehalten von einem Edelstahlring AISI 304, verschlossen. Im unteren Leuchtenkörper wurde eine Druckausgleichsbox ausgespart, in der die Kaskadenverkabelung mittels 6-poliger doppelter Kabelverschraubung M24x1,5 aus Edelstahl vorgenommen wird. Der untere Teil des Gehäuses ist mit dem oberen Teil über eine Kabeldurchführung aus vernickeltem Messing M15x1 verbunden. Dadurch lässt sich das obere Glas leichter öffnen, es entsteht kein Unterdruck im Leuchteninneren und der Pumpeffekt am Versorgungskabel wird vermieden. Die Leuchtenkörper sind mit einem Blockiersystem mit 2 unverlierbaren Edelstahlschrauben ausgestattet, an denen zwei Halterungen aus fließgepresstem Aluminium befestigt sind. Mit dem Blockiersystem lässt sich das Leuchtengehäuse am Einbaugehäuse befestigen und in Position bringen. Durch die Lackierung des Leuchtengehäuses und des Einbaugehäuses mit Acryllacken ist maximaler Schutz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen gewährleistet. Die Leuchte hält einer Belastung von 5000 kg stand. Die maximale Oberflächentemperatur des Glases beträgt 55°C.

Installation

Bodeneinbau mit Hilfe eines Einbaugehäuses. Bei der Anbringung des oberen Ringes des Einbaugehäuses ist darauf zu achten, dass er nicht vom Boden absteht (MAX. 1 mm). Oberer Durchmesser des Einbaugehäuses = 289 mm, unterer Durchmesser = 397 mm, h = 125 mm.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Bodeneinbauleuchte

Verkabelung

Verdrahtung mit Vorschaltgerät im Leuchtenkörper enthalten.

Anmerkungen

Als Zubehör ist erhältlich: Einbaugehäuse, Farbfilter, Saugkopf und Abdeckung für das Einbaugehäuse. Versionen mit rutschfestem Glas auf Anfrage erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	501.4	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	24	Verlustleistung	4
Im Lichtquelle:	1650	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	20	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	20.9	Lampencode:	L072
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G8,5
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 30 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	HIT-TC-CE
Abstrahlwinkel [°]:	12°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI:	80	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm



Isolux

