


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MU57+LED

MU57: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida



Código producto

MU57: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable orientable extraíble para lámpara led warm white. Sistema pasivo de disipación térmica. Marco y cuerpo principal de aluminio fundido a presión; bisagra de rotación de acero. Anillo de rotación con cárter de protección en material termoplástico de alta resistencia. Orientación del cuerpo con dispositivo de maniobra manual: interno 40° - externo 65° - rotación sobre el eje 355°. Reflector con óptica de alta eficiencia en aluminio superpuro - apertura spot. Anillo de cierre del cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión. Cristal de protección transparente templado. Alimentador regulable DALI suministrado ya conectado a la luminaria.

Instalación

empotrable con muelles de acero para falso techo con espesores a partir de 1 mm; orificio de preparación Ø 195 mm

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.7

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación con conexiones rápidas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

lm de sistema: 2520

W de sistema: 32

lm de la fuente: 3000

W de la fuente: 32

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 78.8

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 84

[%]:

Ángulo de apertura del haz 12° de luz [°]:

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI

Polar



	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	67	64	77	
1.0	78	75	72	70	74	72	71	68	81	
1.5	83	80	78	76	79	77	76	74	88	
2.0	85	83	82	80	82	81	80	77	92	
2.5	87	85	84	83	84	83	82	80	95	
3.0	88	87	86	85	85	85	84	81	97	
4.0	89	88	88	87	87	86	85	83	99	
5.0	90	89	88	88	88	87	86	84	100	

QC

A	G	1.15	2000	1000	500	<~300	<~300	<~300
B	1.50		2000	1000	750	500	500	
C	1.85			2000		1000	500	<~300

85°

75°

65°

55°

45°

CO-180

cd/m²

8

6

4

2

a

h