

Front Light

Design iGuzzini


iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P094+J005

P094: en suspensión - Neutral White - Óptica Flood

J005: Suspensión L = 500 mm

**Código producto**

P094: en suspensión - Neutral White - Óptica Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria en suspensión con adaptador multifase para raíles electrificados, realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Sistema de suspensión realizado con cables de acero L = 2000 para facilitar la fijación. Movimientos de rotación e inclinación con posibilidad de bloqueo mecánico para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). Luminaria para lámpara de LED con tecnología C.o.B. de alto rendimiento cromático en color neutral white (4000K). Óptica medium. Alimentador electrónico incorporado. Incluye anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Posibilidad de aplicar un componente externo con aletas orientables a 360°.

Instalación

En raíl electrificado

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

2.4

Montaie

Montaje
suspendido del raíl trifásico en el techo

Equipo

Equipo
Luminaria equipada con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP40


Para montaje
óptico



Datos técnicos

Im de sistema:	5439	CRI:	80
W de sistema:	50.3	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	6900	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	496	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	108.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°		

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	65	63	67	64	64	62	78
1.0	74	71	68	67	70	68	68	65	83
1.5	78	75	73	72	74	73	72	70	88
2.0	80	78	77	76	77	76	75	73	93
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	96
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99
5.0	84	84	83	83	82	82	81	79	100

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 6900 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	4.4	4.9	4.7	5.2	5.4	4.4	4.9	4.7	5.2	5.4
	3H	4.6	5.1	4.9	5.3	5.6	4.4	4.9	4.7	5.1	5.4
	4H	4.7	5.1	5.0	5.4	5.7	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4
	6H	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	4.3	4.7	4.7	5.0	5.4
	8H	4.9	5.3	5.2	5.6	5.9	4.3	4.7	4.7	5.0	5.4
	12H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.3	4.6	4.6	5.0	5.3
4H	2H	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	4.7	5.1	5.0	5.4	5.7
	3H	4.6	5.0	5.0	5.4	5.7	4.8	5.2	5.2	5.5	5.8
	4H	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9
	6H	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0
	8H	5.2	5.4	5.6	5.8	6.3	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0
	12H	5.2	5.5	5.7	5.9	6.4	4.8	5.1	5.3	5.5	6.0
8H	4H	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.3
	6H	5.2	5.4	5.7	5.9	6.3	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4
	8H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5
	12H	5.5	5.7	6.0	6.2	6.7	5.4	5.6	5.9	6.0	6.6
12H	4H	4.8	5.1	5.3	5.5	6.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.4
	6H	5.2	5.4	5.7	5.9	6.4	5.4	5.6	5.9	6.1	6.6
	8H	5.4	5.6	5.9	6.0	6.6	5.5	5.7	6.0	6.2	6.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.1 / -2.2					4.1 / -2.2				
	1.5H	6.6 / -2.6					6.6 / -2.6				
	2.0H	8.5 / -2.7					8.5 / -2.7				