


Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: 604C(BR)+620C**

620C: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - para módulo de L = 2280



**Código producto**

620C: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - para módulo de L = 2280


**Descripción**

Strip UpLight para módulo de L = 2280. Lámpara led monocromática Warm White CRI90 con UGR <19. Con conectores de acoplamiento rápido.

**Colores**

Blanco (01)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|   |        |                                      |                                |
|---|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:  | 1140.0 | Temperatura de color [K]:            | 3000                           |
| W de sistema:   | 8.5    | MacAdam Step:                        | 3                              |
| Im de la fuente:  | 1140   | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W de la fuente:   | 7.1    | Voltaje [Vin]:                       | 48                             |
| Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):              | 134.12 | Código de lámpara:                   | LED                            |
| Im en modo emergencia:                                      | -      | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                              |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 44.8   | Código ZVEI:                         | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 100    | Número de grupos ópticos:            | 1                              |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 112°   | Corriente LED [mA]:                  | 0.02                           |
| CRI:  | 90     | Control:                             | PWM                            |