

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: S565.15

S565.15: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DMX - L = 610mm - Ottica Wall Grazing Wide Flood - 33.2W 2555lm - Tunable white - Grigio

Codice prodotto

S565.15: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DMX - L = 610mm - Ottica Wall Grazing Wide Flood - 33.2W 2555lm - Tunable white - Grigio

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED LED Tunable White (Bianco 2700K, 3500K, 5000K), 220÷240Vac DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Tunable White. Il prodotto è fornito di singolo pressacavo PG13,5 in ottone nichelato con cavo uscente in gomma H05RN-F 5x1,5mm2 con connettore maschio IP68. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wide Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Per l'installazione sono disponibili come accessori da acquistare separatamente bracci (sia per altezze < 3m che per altezze > 3m) e piastre.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

2.48

Montaggio

ad applique/parete

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2555	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	33.2	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	3500	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	26	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	77	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	Tunable white 2700 - 5000	Control:	DMX-RDM

Polare