Typha

Design Susana Jelen-Eduardo Leira **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: ADT0
ADT0: Appareil sur piquet H=1000mm- Led Blanc Neutre - de 95 à 240Vac - optique diffusante.

Référence produit
ADT0: Appareil sur piquet H=1000mm- Led Blanc Neutre - de 95 à 240Vac - optique diffusante.

Description technique
Système d'éclairage à lumière diffuse, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses LED. Formé d'un corps porte LED, un écran diffuseur et un piquet. Corps inférieur réalisé en acier inox AISI316. Comprend le circuit de puissance d'1,7W Blanc Neutre et optique avec lentille en matière plastique Spot, contenus à l'intérieur du corps en acier inox. Elément diffuseur réalisé en double tubulaire (partie interne en méthacrylate, partie externe en polycarbonate), avec traitement anti-UV, diamètre externe D=15mm, H=1000mm. L'écran diffuseur est installé sur le corps porte-Led dans le logement avec garniture prévu à cet effet et fixé par une vis sans tête. Boîtier d'alimentation et piquet inférieur en matière thermoplastique avec double presse-étoupe PG11 en polyamide, indiqué pour des câbles de 6,5 à 11,5 mm de diamètre. Avec alimentation électronique. Visserie externe en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation
Piquet à planter incorporé

Coloris
Acier (13)

Montage
fixé au sol|posé sur le sol

Câblage
Fourni avec transformateur électronique (de 95 à 240Vac 50/60Hz)

Remarque
Produit comprenant la lampe à LEDs

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK07 IP66 IP67 Pour le montage auxiliaire

Données techniques

lm du système:	50	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	3.4	MacAdam Step:	3
lm source:	-	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	-	Durée de vie LED 2:	40,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	14.7	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	38	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire



Isolux