

Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

### Configuration du produit: SG80.U9

SG80.U9: Système pour mât – Optique STW – Warm White – Midnight preset / ZHAGA – IRC70 - Gris (RAL 7010)



### Référence produit

SG80.U9: Système pour mât – Optique STW – Warm White – Midnight preset / ZHAGA – IRC70 - Gris (RAL 7010)

### Description technique

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière à lumière directe. Groupe optique en alliage d'aluminium moulé sous pression avec ressorts en acier et verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Inclinaison réglable de  $\pm 15^\circ$  par rapport au revêtement routier. L'indice IP est garanti par le joint en silicone. Le produit est fourni avec un câble sortant d'une longueur de 500mm. Le produit s'installe par montage en tête de mât ou latéral à l'aide d'un raccord (à acheter séparément en tant qu'accessoire). Le boîtier porte-composants s'ouvre grâce à des charnières pour une ouverture sans utiliser d'outils. Produit pourvu de prise multipolaire Zhaga 4 broches. Tous les vis externes sont en acier inox.

### Installation

Le produit s'installe par montage en tête de mât ou latéral à l'aide d'un raccord ( $\varnothing 60\text{mm}$  ou  $\varnothing 76\text{mm}$ ) à acheter séparément en tant qu'accessoire. Deux adaptateurs pour mâts  $\varnothing 42\text{mm}$  ou  $\varnothing 46\text{mm}$  sont disponibles en tant qu'accessoires

### Coloris

Gris (RAL 7010) (U9)


### Poids (Kg)

2.84

### Montage

calotte

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	2730	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	17.7	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	-	Voltage [V]:	230
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	154.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
IRC (minimum):	70	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Courant d'appel:	20.3 A / 346 $\mu\text{s}$
Rg (Gamut Index):	93	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 10 appareils B16A: 17 appareils C10A: 17 appareils C16A: 28 appareils
Température de couleur [K]:	3000	% minimum de gradation:	1
MacAdam Step:	5	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 10kV Mode différentiel

### Polaire

