

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q646

Q646: Proiettore Palco LV Ø 37 - astina orizzontale - medium beam

**Codice prodotto**

Q646: Proiettore Palco LV Ø 37 - astina orizzontale - medium beam

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato con asta orizzontale a sbalzo. Questa soluzione è indicata per un'efficace illuminazione di quadri e superfici verticali. Adattatore per binario a bassa tensione 48V integrato in una struttura in fusione di zama con sistema di sicurezza per fissaggio sul binario. Astina di supporto in alluminio regolabile in inclinazione $-10^\circ / +45^\circ$ con bloccaggio meccanico. Lo snodo del proiettore all'estremità dell'asta consente rotazioni orizzontali di 90° in direzione opposta e l'inclinazione verticale da 0° a 90° . Gruppo ottico in posizione arretrata con lente ad alta definizione in materiale plastico. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario.

Installazione

Fissaggio meccanico della struttura con adattatore su binario - sistema di sicurezza "turn & block".

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.2

Montaggio

Binario basso voltaggio

Cablaggio

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	517	MacAdam Step:	2
W di sistema:	9.6	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	760	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	8.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	53.8	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [lm]:	0	Corrente LED [mA]:	650
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Angolo di apertura [$^\circ$]:	24°	% minima di dimmerazione:	5
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	2700	Control:	DALI

Polare

Imax=2541 cd C0-180		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			2	0.9	0.9	508 635
			4	1.7	1.7	127 159
			6	2.6	2.6	56 71
			8	3.4	3.4	32 40
$\alpha = 24^\circ$						