


View Opti Beam Lens cuadrado

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q353
Q353: luminaria cuadrada de cuerpo grande - medium



Código producto
Q353: luminaria cuadrada de cuerpo grande - medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso medium. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.79

Montaje
raile dali|r il trif sico


Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	2623	CRI (m�nimo):	90
W de sistema:	29	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	24	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	90.4	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	28�	Control:	DALI

Polar



Isolux




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3050 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise					
x	y											
2H	2H	13.0	15.0	13.4	15.3	15.6	13.0	15.0	13.4	15.3	15.6	
	3H	13.9	15.4	14.3	15.7	16.1	13.4	14.9	13.7	15.2	15.5	
	4H	14.2	15.5	14.6	15.8	16.1	13.5	14.8	13.9	15.1	15.4	
	6H	14.4	15.4	14.8	15.7	16.1	13.5	14.5	13.9	14.9	15.2	
	8H	14.4	15.4	14.8	15.7	16.1	13.5	14.5	13.9	14.8	15.2	
	12H	14.4	15.4	14.8	15.7	16.1	13.4	14.4	13.8	14.8	15.2	
4H	2H	13.5	14.8	13.9	15.1	15.4	14.2	15.5	14.6	15.8	16.1	
	3H	14.5	15.5	14.9	15.9	16.3	14.7	15.7	15.1	16.0	16.4	
	4H	14.9	15.8	15.3	16.2	16.6	14.9	15.8	15.3	16.2	16.6	
	6H	14.8	16.4	15.3	16.8	17.3	14.7	16.3	15.2	16.7	17.2	
	8H	14.8	16.5	15.2	17.0	17.5	14.6	16.4	15.1	16.8	17.3	
	12H	14.7	16.5	15.2	17.0	17.5	14.5	16.4	15.0	16.8	17.4	
8H	4H	14.6	16.4	15.1	16.8	17.3	14.8	16.5	15.2	17.0	17.5	
	6H	14.9	16.5	15.4	17.0	17.6	14.9	16.6	15.4	17.1	17.6	
	8H	15.0	16.5	15.5	16.9	17.5	15.0	16.5	15.5	16.9	17.5	
	12H	15.1	16.2	15.6	16.7	17.2	15.1	16.2	15.6	16.7	17.2	
12H	4H	14.5	16.4	15.0	16.8	17.4	14.7	16.5	15.2	17.0	17.5	
	6H	14.9	16.4	15.4	16.9	17.4	14.9	16.4	15.4	16.9	17.4	
	8H	15.1	16.2	15.6	16.7	17.2	15.1	16.2	15.6	16.7	17.2	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.4 / -0.3				0.4 / -0.3					
		1.5H	1.0 / -0.9				1.0 / -0.9					
		2.0H	1.7 / -1.4				1.7 / -1.4					