

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: R447

R447: Cache accessoire pour lumière murale wall washer



Référence produit

R447: Cache accessoire pour lumière murale wall washer

Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version compatible avec Blade R Ø170 mm (18 LED), dotée d'un dispositif de fixation à l'appareil et groupe d'alimentation DALI avec système de commande DT6. Réflecteur métallisé aux vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Produit fourni avec LED en tonalité warm white (2700K). Émission wall washer pour un éclairage mural efficace en combinaison avec l'équipement d'éclairage à encastrement.

Installation

Accessoire downlight pour Blade R Ø170 mm (18 LED)

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Noir/Aluminium (40)

Poids (Kg)

0.34

Montage

en saillie au plafond



Ø118



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1102.0	IRC:	90
W du système:	12.8	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	1450	MacAdam Step:	2
W source:	11	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	86.09	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	67° / 70°	Control:	DALI-2