



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024



Produktcode

MXL1: Hochprofil Frame für Ledstrip Top - L=2000

Beschreibung

Starres Aluminiumprofil mit Anschlagkante für den Einbau (hohe Ausführung); das Profil ermöglicht die Anwendung sämtlicher Streifen mit einfarbigen LEDs mit frontaler Lichtemission, die in zwei Ausführungen verfügbar sind: Standard (mit Klebestreifen) oder Tube (mit externem Abdeckprofil). Verfügbare Oberflächen: Grau eloxiert - Weiß. Dem Profil kann ein Diffusorschirm hinzugefügt werden, der in zwei Ausführungen erhältlich ist: opal und durchscheinend. Der erhöhte Teil des Profils hebt den für die LED-Streifen typischen Punkte-Effekt durch die Kombination mit dem opalen Schirm auf.

Installation

Einbau in zuvor gefrästen Installationsausschnitt; bei blindem Ausschnitt direkte Befestigung mit Schrauben (nicht inbegriffen); das Profil ist mit einem Längsschlitz versehen, um die Bohrung zu erleichtern. Im Falle eines durchgehenden Installationsausschnitts (z.B. an Gipskarton) ist ein Feder-Kit als Zubehör erhältlich (Bestellnr. MXP6 x 2 Stck.); die Federn am Modul befestigen (die Abstände und Mengen hängen von der Länge der Module ab: Siehe Anleitungen), in den vorhandenen Installationsausschnitt einsetzen. Abschlussprofile als Zubehör erhältlich (Bestellnr. MXL8 - Kit 2x5 Stck).

Farben

Weiß (01) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

0.55

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Montageanleitung des LED-Streifens aufmerksam durchlesen.

Anmerkungen

Die Zusammensetzung und Anordnung der Reiheninstallation können dem Katalog entnommen werden. Platten, Verkabelungen, Endstück-Sets und Befestigungszubehör müssen separat bestellt werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C