

Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: RU19+RU45+RV26**

RV26: Placa con led Neutral White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196



**Código producto**

RV26: Placa con led Neutral White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196

**Descripción**

Placa led Neutral White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

1.3

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	3060.0	CRI:	90
W de sistema:	27.0	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	4500	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	24	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	113.33	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	1320.39	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	96° / 102°		