



Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: 5242

5242: Plafonnier avec câblage électronique 2x36 W TC-L

**Référence produit**

5242: Plafonnier avec câblage électronique 2x36 W TC-L **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil pour l'éclairage d'intérieur prévu pour l'emploi de lampes fluorescentes compactes TC-L 2x36W. Il est constitué d'un support métallique embouti sur lequel sont placés le câblage pour lampes fluorescentes, le bornier et les douilles, et d'un écran en méthacrylate qui s'applique au support en faisant pivoter des ressorts d'accrochage placés sur le périmètre de l'appareil.

Installation

Au mur ou au plafond à l'aide de chevilles Fischer.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

2.85

Montage

applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Branchement direct à la tension de réseau.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	3134.32	IRC:	85
W du système:	90.0	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	5800	Voltage [V]:	230
W source:	36	Code Lampe:	1739
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	34.83	Culot:	2G11
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	4.7	Code ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	122°		