View Opti Beam Lens quadratisch

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: Q332
Q332: Rechteckiger Strahler mit kleinem Korpus - Spot

Produktcode
Q332: Rechteckiger Strahler mit kleinem Korpus - Spot **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler für Innenbereich, mit Adapter für die Installation auf Dreiphasen-Stromschiene. Die Leuchte ist aus Aluminiumdruckguss und der Vorderteil aus Thermoplast hergestellt. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Leuchtengehäuse aus LED im Farbton Warm White 3000K CRI90 mit Technologie OPTIBEAM LENS, hochdefiniertes Spot-Lichtbündel. In Gehäuse integriertes dimmbares DALI-Vorschaltgerät, halbversenkbar in Schiene. Möglichkeit der Installation verschiedener flacher Zubehörteile wie OPTIBEAM REFRACTOR zur Variation der Lichtverteilung, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, Blendschutzvorrichtung, Soft Lens und Zubehör für den Außengebrauch wie ein asymmetrischer Blendschutz zur Vermeidung von Lichtstreuung an der Decke.

Installation
Auf DALI-/Dreiphasen-Stromschiene



Farben
Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)
1.13

Montage
Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Produkt wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert, die im Gehäuse untergebracht sind und halbversenkbar in der Schiene sind.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	1785	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	21.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2100	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	17	Verlustleistung Versorgungseinheit [W]:	4.3
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	83.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	85	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	14°	Control:	DALI
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	3752	4945
4	1	938	1236
6	1.5	417	549
8	2	235	309