


View Opti Beam Lens ronde

Design iGuzzini /  
Arup

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: Q297  
Q297: projecteur rond grand corps - spot



Référence produit  
Q297: projecteur rond grand corps - spot

**Description technique**  
Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail triphasé / DALI L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression avec partie frontale en matière thermoplastique. La double possibilité d'orientation du projecteur permet une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90° Groupe optique composé de LED de tonalité Neutral White 4000K CRI90 à technologie OPTIBEAM LENS, faisceau lumineux spot bien défini. Driver électronique gradable DALI intégré au boîtier avec système semi-escamotable sur le rail. Possibilité d'installation de différents accessoires plans comme l'OPTIBEAM REFRACTOR pour modifier la distribution lumineuse, réfracteur pour distribution elliptique, grille de défilement, filtre soft lens et un accessoire externe tel que la visière asymétrique pour éviter la dispersion de lumière parasite sur le plafond.

**Installation**  
Sur rail électrique triphasé DALI

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Coloris</b>              | <b>Poids (Kg)</b> |
| Noir (04)   Blanc/Noir (47) | 1.66              |

**Montage**  
rail dalijixé à un rail 3 allumages

**Câblage**  
Le produit est accompagné de composants électroniques gradables DALI, logés sur boîtier semi-escamotable dans le rail.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



| Données techniques                                     |      |                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Im du système:                                         | 3245 | Température de couleur [K]:          | 4000                                    |
| W du système:                                          | 29.2 | MacAdam Step:                        | 2                                       |
| Im source:                                             | 3730 | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)         |
| W source:                                              | 24   | Code Lampe:                          | LED                                     |
| Efficacité lumineuse (lm/W, 111.1 valeurs du système): |      | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| Im en mode secours:                                    | -    | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:        | 0    | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                       | 87   | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Angle d'ouverture [°]:                                 | 16°  | Protection de surtension:            | 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel |
| IRC (minimum):                                         | 80   | Control:                             | Push Dim                                |

