


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: P874

P874: Système pour mât - Groupe optique petit corps - Neutral White - optique routière A45

**Référence produit**

P874: Système pour mât - Groupe optique petit corps - Neutral White - optique routière A45

Description technique

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière à lumière directe, finalisé à l'emploi de sources lumineuses avec LED de puissance. Le groupe optique est en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, traité par processus multi-phases consistant essentiellement au dégraissage, couche de protection superficielle au fluor-zirconium et étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes) L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Verre de fermeture sodocalcique trempé d'épaisseur 5 mm. Le produit est orientable +15°/-5° installé en tête de mât et de +5°/-15 en cas d'installation latérale. Confort visuel élevé. Lentilles aux polymères optiques à haut rendement et distribution lumineuse homogène. Le produit est équipé d'un circuit à LED monochromes de puissance, coloris Neutral White. Groupe d'alimentation amovible, raccordé par des connecteurs à raccord rapide. Ballast électronique DALI 220-240Vac 50/60Hz. Le logement optique est fixé au raccord applique ou tête de mât par deux vis de serrage. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieur du Système en position horizontale est nul (conformément aux normes les plus restrictives contre la pollution lumineuse). Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le projecteur peut être installé avec un système de montage en tête de mât en aluminium moulé sous pression à fixation simple, double pour mâts \varnothing 60/76/102/120mm, triple pour mâts \varnothing 102/120 mm. Fixation latérale en aluminium moulé sous pression pour mâts à crosse pour diamètres \varnothing 46 et \varnothing 76.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

4.72

Montage

applique sur bras|sur bras pour mât|sur mât avec raccordement par volet d'inspection|calotte

Câblage


Le produit est raccordé par des câbles réseau au moyen d'un bornier push in. Résistance aux crêtes de tension de réseau jusqu'à 10KV. La parfaite étanchéité du produit sur le point d'introduction du câble d'alimentation est garantie par le presse-étoupe en laiton nickelé convenant pour câbles \varnothing externe max 14mm (section 1,5 -2,5mm²).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	4050	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	33	Pertes de l'alimentation [W]:	4
Im source:	-	Code Lampe:	LED
W source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	122.7	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	70	Courant d'appel:	26 A / 180 μ s
Température de couleur [K]:	4000	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 17 appareils B16A: 28 appareils C10A: 29 appareils C16A: 47 appareils
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI-2

Polaire



Isolux

