




Caractéristiques




- Appareil d'éclairage à lumière directe pour effet washer au sol, avec sources lumineuses fluorescentes.
- Installation murale y compris pour la version encastrée.
- Le système se compose d'un boîtier porte-composants, d'un cadre externe et d'un écran de protection.
- Groupe en polycarbonate avec boîtier porte-composants et carter de protection, groupe d'alimentation, borniers à connexion rapide et presse-étoupe PG11 ; cadre externe en aluminium moulé sous pression avec joint de contour en EPDM ; écran de protection en verre trempé transparent.
- Excellent confort visuel.
- Appareil conçu pour câblage passant.
- Toutes les vis sont en acier inoxydable A2.


source	W	Ø	code couleur
	Plafonnier mural		
	TC-DEL (G24q-2/3)	Électronique	
	18 W	275	B576 15
	26 W	355	B577 15




source	W	code couleur
	Plafonnier mural	
	TC-DEL (G24q-3)	Électronique
	26 W	B580 15



source	W	Ø	code couleur
	Encastré mural		
	TC-DEL (G24q-2/3)	Électronique	
	18 W	275	B578 15
	26 W	355	B579 15



source	W	code couleur
	Encastré mural	
	TC-DEL (G24q-3)	Électronique
	26 W	B581 15



systèmes d'installation

	code	couleur
 Gabarit de réservation On utilise le gabarit en polystyrène pour les réservations dans le béton et les ouvrages en maçonnerie.	0044	00 pour B578 0043 00 pour B579
 Boîtier d'encastrement	BZH4	04 pour B578 BZH5 04 pour B579

systèmes d'installation

	code	couleur
 Gabarit de réservation On utilise le gabarit en polystyrène pour les réservations dans le béton et les ouvrages en maçonnerie.	0045	00 pour B581
 Boîtier d'encastrement	BZH6	04 pour B581