


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BC28

BC28: Applique singola up light o down light LED S

**Codice prodotto**BC28: Applique singola up light o down light LED S **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED RGB, ottica spot. Il prodotto è costituito da schermo e basetta di supporto. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo rigato è realizzato in polimetilmetacrilato, la piastra per l'aggancio al muro in acciaio inox e grani M5x10. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada.

Installazione

Installazione a parete e soffitto.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

ad applique

Cablaggio

Gruppo driver da ordinare separatamente.

Note

Completo di lampada.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	23	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W di sistema:	2.5	Perdite dell'alimentatore [W]:	1
Im di sorgente:	67.5	Voltaggio [Vin]:	4
W di sorgente:	1.5	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	9.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	34	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Angolo di apertura [°]:	36° / 57°	Corrente LED [mA]:	86
Temperatura colore [K]:	RGB		

Polare

Imax=26 cd		C0-180		Lux			
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em	Emax
			1	0.6	1.1	19	26
			2	1.3	2.2	5	6
			3	1.9	3.3	2	3
			4	2.6	4.3	1	2

Isolux

