

## Billboard

Design iGuzzini

iGuzzini Bespoke

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

### Produktkonfiguration: SI27

SI27: Mastsystem– Optik ASF – Warm White – Midnight - preset / Zhaga– CRI70



### Produktcode

SI27: Mastsystem– Optik ASF – Warm White – Midnight - preset / Zhaga– CRI70

### Beschreibung

Leuchte für den Außenbereich mit Straßenoptik mit direktem Licht. Leuchtgehäuse aus Aluminiumgusslegierung, mit Stahlfedern und gehärtetem Glas mit Dicke 4mm. Justierungsmöglichkeit der Neigung zum Straßenbelag um +15° / Der hohe IP-Schutzgrad wird durch die Silikondichtung gewährleistet. Die Leuchte ist mit einem Austrittskabel mit L = 500mm ausgestattet. Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung installiert werden (letztere muss separat als Zubehör bestellt werden). Das Komponentengehäuse wird über Scharniere werkzeuglos geöffnet. Produkt ausgerüstet mit mehrpoliger Steckdose Zhaga 4 PIN. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus Edelstahl.

### Installation

Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung (Ø60mm oder Ø76mm) installiert werden, die separat als Zubehör bestellt werden muss. Auch die beiden Adapter für Masten Ø42mm oder Ø46mm sind als Zubehör erhältlich.

### Farben

Grau (RAL 7010) (U9)

### Gewicht (Kg)

2.84

### Montage

Reduzierstück


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




### Technische Daten

Im System:	6270	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W System:	40.4	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	-	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	155.2	Leuchtgehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer	von -40°C von 50°C.
CRI (minimum):	70	Umgebungstemperaturbereich:	
Farbtemperatur [K]:	3000	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
MacAdam Step:	5	Einschaltstrom:	28.4 A / 270 µs
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Minimaler Dimmwert %:	15
		Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 10kV Gegentaktspannung

### Polardiagramm



### Isolux



### Wirkungsgrad

