iPlan

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2018

iplan - warm white - UGR<19 L<1.500 cd/m2 per a=65° - DALI
Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto
N252

Descrizione tecnica
Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato. I led per l'emissione down light sono disposti nel perimetro, i led per l'emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore microprismato, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19 L<1.500 cd/m2 per α≥65°. L'apparecchio è predisposto per l' accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di alimentazione.

Installazione
A sospensione. Il sistema è completo di basetta di alimentazione e cavi L= 1500 mm

Dimensione (mm)
1200x300x26

Peso (Kg)
10.2

Montaggio
sospeso a soffitto

Cablaggio
prodotto completo di componentistica elettronica DALI

Note

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Configurazione di prodotto: N252
LED Warm White

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3672.0	Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 619.1
Potenza totale [W]: 37.0	Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 99.24	Tensione [V]: -
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)	Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 68	Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED	Attacco: /
Codice ZVEI: LED	Perdite del trasformatore [W]: 4.0
Potenza nominale [W]: 33	Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 5400	IRC: 80
Intensità massima [cd]:	Lunghezza d'onda [Nm]:
Angolo di apertura [°]: 90°	Step MacAdam: 3