

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz Iout =500mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023



Codice accessorio

X214: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz Iout =500mA

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 40W IP20, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=500mA (SELV) Grado di protezione IP20.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.26

Dimensione (mm) (*)

123x79x33

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere

Note

Protezione contro le sovratensioni: 8kV di Modo Comune, 6kV di Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

ERAC

Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 50/60

Corrente uscita [mA]: 500

Corrente di spunto (in-rush): 31 A / 186 μ s

Numero massimo di alimentatori per apparecchi B10A: 18 unità di alimentazione
LED collegabili a ogni B16A: 30 unità di alimentazione
interruttore automatico: C10A: 31 unità di alimentazione
C16A: 51 unità di alimentazione

% minima di dimmerazione: 10

Protezione alle sovratensioni: 10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale