

Berlino

design Piano Design Workshop



Características



IP23 (IP65 incluido cristal de protección)

- Instalación en suspensión.
- Cuerpo portacomponentes de aluminio fundición a presión.
- Base de anclaje en aluminio fundición a presión con cable de alimentación y dispositivo de enganche y regulación milimétrica del cable de acero.

- Pantalla con cristal de protección transparente alojado en un anillo de aluminio fundición a presión con juntas estancas.
- Regulación de la apertura del haz luminoso.



Cuerpo pequeño



Cuerpo grande

Distribución luminosa

Down light

Versión con reflector de aluminio para emisión con luz directa.



Up/down light

Versión con reflector de cristal y aluminio para una emisión directa/indirecta.




Luz difusa



Versión con reflector de cristal satinado para una emisión difusa. (cuerpo pequeño).




	HALO ES	150 - 250W
	HIE	250
	QT 32	150 - 250W

	TC-TEL	42W
	HIT-CE	70 - 150W



lámpara			W	código color	
 	Cuerpo óptico con reflector de aluminio				
	HALO ES (E27)	150 W máx (HALO ES)	4300 78		
	QT 32 (E27)	250 W (QT 32)			
	TC-TEL (GX24q-4)	Electrónico	42 W	4302 78	
 	Cuerpo óptico con reflector de aluminio/cristal				
	HALO ES (E27)	150 W máx (HALO ES)	4332 78		
	QT 32 (E27)	150/250 W (QT 32)			
	TC-TEL (GX24q-4)	Electrónico	42 W	4334 78	
 	Cuerpo óptico con reflector de cristal				
	QT 32 (E27)	150/250 W	4348 A1		
	TC-TEL (GX24q-4)	Electrónico	42 W	4350 A1	
	HIT-CE (G12)	70 W	*4353 A1		
		150 W	*4354 A1		
* Incluido cristal de protección y recuperador de flujo de aluminio superpuro					

lámpara			W	código color	
 	Cuerpo óptico con reflector de aluminio				
	HIE (E40)	250 W	4327 78		
	Cuerpo óptico con reflector de aluminio/cristal				
		250 W	4343 78		
Incluido cristal de protección					

accesorios		
	Kit de suspensión y conexionado clase II L=2000	
	Kit de suspensión y conexionado clase II L=2000	
	Difusor de protección de cristal con junta de estanqueidad Este accesorio asegura a la luminaria un grado de protección IP65	
	Recuperador de flujo de aluminio superpuro	
	Anillo antideslumbrante El uso de este accesorio contribuye al incremento del confort visual con ligera disminución del rendimiento.	

código color		código color	
4449	15 para 4300-4302-4305-4306 4332-4334-4337-4338 4348-4350-4353-4354	4449	15 para 4327-4343
4447	15 para 4300-4302-4305-4306 4332-4334-4337-4338 4348-4350-4353-4354	4447	15 para 4327-4343
4442	15	---	---
4462	12 para 4350	---	---
4450	04 para 4305-4306-4337-4338	4455	04 para 4343
4451	04 para 4300-4332	4456	04 para 4327