

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: N990

N990: Mittlerer Korpus - Neutral White - DALI - Optik Up Light Wall Washer

**Produktcode**

N990: Mittlerer Korpus - Neutral White - DALI - Optik Up Light Wall Washer

Beschreibung

Wandleuchte für Innenbereiche mit indirekter Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED PCB Neutral White-Modulen (4000K) vorgesehen ist. 100%-Beleuchtung mit Uplight. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss. Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die Allgemeinbeleuchtung zu erzielen. In den Korpus integriertes DALI-Vorschaltgerät. Passive Wärmeableitung.

Installation

Wandleuchte

Farben

Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

1.55


Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	2840	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	33.4	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3550	Anzahl Lampen in:	1
W Lichtquelle:	30	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	85	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2840	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 80 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	24 A / 192 µs
CRI (minimum):	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 8 Leuchten B16A: 14 Leuchten C10A: 14 Leuchten C16A: 23 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Minimaler Dimmwert %:	1
MacAdam Step:	2	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI-2

