


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BC15

BC15: Luminaria pared down light LED neutral white - óptica medium

**Código producto**BC15: Luminaria pared down light LED neutral white - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Sistema de iluminación de luz directa destinado al uso de lámparas LED monocromáticas Neutral White (4200K) con óptica medium orientable ($\pm 15^\circ$ sobre el eje vertical y 180° respecto al plano horizontal). Cuerpo óptico, brazo a pared y marco realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida de gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV; cárter en material plástico para el brazo a pared; cristal de protección sódico-cálcico templado transparente, de 4mm de espesor, siliconado al marco. Incorpora sistema de cierre de fijación rápida entre marco, cuerpo óptico y brazo a pared, que no precisa el uso de herramientas. Juntas internas de silicona para garantizar la estanqueidad. Incluye circuito de 6 LED monocromáticos Neutral White (4.200K), ópticas con lente en material plástico Medium (M) y alimentador electrónico incorporado. Doble prensacables PG11 en poliamide negro para el cableado pasante (idóneo para cables de diámetro comprendido entre 6,5 y 11 mm.). Cuadro de clemas de tres polos, preparadas para cable a tierra pasante. Conexión entre el cuadro de clemas y el grupo de alimentación mediante cables con clemas de conexión rápida. Disponibilidad de diversos accesorios: refractor para distribución elíptica, difusor en vidrio prismado y filtros cromáticos. Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pared con emisión down light.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

1.8

Montaje

fijación en pared|a la pared

Equipo

Grupo de alimentación con alimentador electrónico 220÷240Vac 50/60Hz.

Notas

Clase de aislamiento II, preparado para Clase I (opcional). Disponibilidad de recambios para circuito LED y alimentador electrónico. A solicitud, sistema de fijación antirrobo con tornillos torx entre brazo a pared y el cuerpo óptico.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	453	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	5.8	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	620	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	4	Pérdidas del transformador	1.8
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	78	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	80	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

Imax=1357 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
4	2.3	67	85		
8	4.6	17	21		
12	6.9	7	9		
16	9.2	4	5		

 $\alpha = 32^\circ$

Isolux




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 620 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	0.4	0.9	0.6	7.2	7.4	0.4	0.9	0.6	7.2	7.4
	3H	0.3	0.8	0.6	7.1	7.4	0.3	0.8	0.6	7.1	7.3
	4H	0.3	0.8	0.6	7.1	7.4	0.2	0.7	0.6	7.0	7.3
	6H	0.3	0.7	0.6	7.0	7.4	0.2	0.6	0.5	6.9	7.2
	8H	0.3	0.7	0.6	7.0	7.4	0.1	0.5	0.5	6.9	7.2
	12H	0.2	0.6	0.6	7.0	7.3	0.1	0.5	0.5	6.8	7.2
4H	2H	0.2	0.7	0.6	7.0	7.3	0.3	0.8	0.6	7.1	7.4
	3H	0.2	0.6	0.6	6.9	7.3	0.3	0.7	0.6	7.0	7.3
	4H	0.2	0.6	0.6	6.9	7.3	0.2	0.6	0.6	6.9	7.3
	6H	0.2	0.5	0.6	6.9	7.3	0.2	0.5	0.6	6.9	7.3
	8H	0.2	0.5	0.6	6.9	7.3	0.1	0.4	0.6	6.8	7.3
	12H	0.2	0.4	0.6	6.9	7.3	0.1	0.3	0.5	6.8	7.2
8H	4H	0.1	0.4	0.6	6.8	7.3	0.2	0.5	0.6	6.9	7.3
	6H	0.2	0.4	0.6	6.8	7.3	0.2	0.4	0.6	6.9	7.3
	8H	0.2	0.4	0.6	6.8	7.3	0.2	0.4	0.6	6.8	7.3
	12H	0.2	0.3	0.7	6.8	7.3	0.1	0.3	0.6	6.8	7.3
12H	4H	0.1	0.3	0.5	6.8	7.2	0.2	0.4	0.6	6.9	7.3
	6H	0.1	0.3	0.6	6.8	7.3	0.2	0.4	0.6	6.8	7.3
	8H	0.1	0.3	0.6	6.8	7.3	0.2	0.3	0.7	6.8	7.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	4.0	/ -4.7		4.0	/ -4.7		4.0	/ -4.7	
		1.5H	0.6	/ -5.8		0.6	/ -5.8		0.6	/ -5.8	
		2.0H	0.6	/ -6.3		0.6	/ -6.3		0.6	/ -6.3	