

Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=200mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024



Codice accessorio

PG40: Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=200mA

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI a corrente costante I=200 mA 10 W. Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Uscita SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione

Verificare la dimensione in altezza del vano di ingombro (consultare il foglio istruzioni dell'apparecchio). Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.12	166x30x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1.5 mm².)

Serracavo su primario+DALI e secondario. L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento all'incasso predisposto.

Note

SELV, EL

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	0/50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente uscita [mA]:	200	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / - μs	Control:	DALI-2
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 81 unità di alimentazione B16A: 130 unità di alimentazione C10A: 135 unità di alimentazione C16A: 221 unità di alimentazione		