


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: N204

N204: corpo grande - warm white - ottica medium

**Codice prodotto**N204: corpo grande - warm white - ottica medium **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED con tecnologia C.o.B. ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm White (3000K) CRI90. Prodotto completo di riflettore intercambiabile OPTIBEAM ottica medium. Alimentatore elettronico all'interno della scatola d'alimentazione posizionata verticalmente rispetto al vano ottico. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso, scatola d'alimentazione realizzata in materiale termoplastico facilmente sottoponibile a personalizzazione. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di rifrattore per la distribuzione ellittica ordinabile come accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

1.72


Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3476	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	51	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	4400	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	46	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68.2	Perdite dell'alimentatore [W]:	5
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	16°	Numero di vani ottici:	1

Polare

Imax=24183 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	Emax
		2	0.6	4894	6046
		4	1.1	1224	1511
		6	1.7	544	672
		8	2.2	306	378
$\alpha = 16^\circ$					