


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: 524A

524A: Proiettore SIPARIO Ø122 - DALI - SuperSpot - OBLens -



Codice prodotto

524A: Proiettore SIPARIO Ø122 - DALI - SuperSpot - OBLens -

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø122 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 2700K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica SuperSpot.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

Peso (Kg)

1.8

Montaggio

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema: | 391 | CRI (minimo): | 97 |
| W di sistema: | 13.7 | Temperatura colore [K]: | 2700 |
| Im di sorgente: | 840 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 11 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 28.5 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 47 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 4.8° | Control: | DALI-2 |

Polare

| Imax=23352 cd | | Lux | | | |
|---------------|-----|------|------|--|--|
| h | d | Em | Emax | | |
| 2 | 0.2 | 4581 | 5838 | | |
| 4 | 0.3 | 1145 | 1459 | | |
| 6 | 0.5 | 509 | 649 | | |
| 8 | 0.7 | 286 | 365 | | |

α = 5°

Coefficienti di utilizzazione

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 42 | 39 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 36 | 77 |
| 1.0 | 43 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 81 |
| 1.5 | 46 | 44 | 43 | 42 | 44 | 43 | 42 | 41 | 87 |
| 2.0 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 92 |
| 2.5 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 44 | 95 |
| 3.0 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 97 |
| 4.0 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 99 |
| 5.0 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 100 |

Curva limite di luminanza

