

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: QB05

QB05: Módulo LED angular - Minimal Down LO - DALI - Luz general - Neutral



Código producto

QB05: Módulo LED angular - Minimal Down LO - DALI - Luz general - Neutral

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless) a ras de techo; con módulo LED Neutral 4000K versión Low Output. Apantallamiento de material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento mediante superposición. Alimentación DALI integrada. Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

4.17

Montaje

empotrable en el techo | en el techo | suspendido del techo


Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación integrada regulable digital DALI.

Notas

Atención: el módulo angular Minimal solo está disponible para emisión Down. Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar siempre dos módulos iniciales en los extremos del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2052	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	16.1	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1350	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	7.5	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	127.5	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polar

