

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: RU01+RU53+RV49

RV49: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - - UGR<19 - DALI - L=1196



Produktcode

RV49: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - - UGR<19 - DALI - L=1196

Beschreibung

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Ausführung mit UGR<19 mit kontrollierter Leuchtdichte ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Zu kombinieren mit dem separat bestellbaren speziellen Schirm in Mikroprismenstruktur (einzeln oder in Rollausführung). Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

Installation

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

Farben

Weiß (01)

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	832.0	CRI:	90
W System:	8.5	Farbtemperatur [K]:	3500
Im Lichtquelle:	1300	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	7	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	97.88	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 64 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	66° / 68°		