


Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: RW90+RU45

RW90: Módulo angular empotrable Frame - - Down - General Light LO - DALI



### Código producto

RW90: Módulo angular empotrable Frame - - Down - General Light LO - DALI

### Descripción

Elemento angular empotrable para perfiles versiones Frame con marco de tope; incluye módulo LED 3500K versión Low Output (LO) General Light. Alimentación regulable DALI integrada con cableado pasante para filas continuas. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Elemento con luz sin apantallamiento pero compatible con apantallamientos ópalo tanto en rollo como sencillos.

### Instalación

Empotrable

### Colores

Blanco (01)

### Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	1950.0	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	16.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1500	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	7	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	119.63	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	97° / 102°	% mínimo de dimerización:	1
CRI:	80	Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		