

Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: RU01+RU45+RV10**

RV10: Placa con led - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196



**Código producto**

RV10: Placa con led - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196

**Descripción**

Placa led 3500K con emisión directa (Down). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.83

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1943.5	CRI:	80
W de sistema:	16.3	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	2990	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	14	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	119.23	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Control:	DALI-2
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	97° / 102°		