Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 7864+L043
7864: Module fluorescent avec câblage électronique 1x28 W T16



Référence produit
7864: Module fluorescent avec câblage électronique 1x28 W T16 **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Système modulaire pour l'éclairage des façades, conçu pour l'emploi d'un tube fluorescent T16 1x28W. Chaque module est constitué d'un profil en aluminium extrudé, fermé aux extrémités par des embouts en aluminium moulé sous pression avec PG11, serrés à l'aide de vis imperdables spéciales M4 à tête fendue, sur des joints en EPDM spécialement prévus. Le groupe optique, fermé par un écran en verre sérigraphié et collé au silicone directement sur le profil extrudé, abrite, sur une plaque en tôle d'acier, le réflecteur en aluminium extra-pur 99,95%, le tube fluorescent, les douilles et le ballast électronique pour tubes T16. Les normales opérations d'entretien sont simplifiées par la possibilité de retirer la plaque recevant l'ensemble de l'appareillage de fonctionnement.

Installation
Au mur, au plafond, sur balustrade, à l'aide des éléments d'installation fournis à part, caractérisés par un système particulier d'accrochage rapide sans besoin d'outils.

Coloris
Gris (15)

Montage
applique murale|en saillie au plafond|suspendu

Câblage
Ballast électronique contenu à l'intérieur de l'appareil. La présence de borniers à branchement rapide, avec carter de protection pour la Classe II, fixés aux embouts de fermeture du profil au moyen d'un support en matière thermoplastique, permet la connexion en cascade de plusieurs modules, sur les câbles internes de 1,5 mm2 de section.

Remarque
Les accessoires suivants sont disponibles sur demande : grille de défilement longitudinale cut-off 40° / 60°, grille de défilement transversale cut-off 40°, écrans anti-éblouissement, verres décoratifs et filtres colorés.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP65 pending

Données techniques

lm du système:	1402,4	IRC:	86
W du système:	32	Température de couleur [K]:	3000
lm source:	2600	Voltage [V]:	230
W source:	28	Code Lampe:	L043
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	43,8	Culot:	G5
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	83° / 107°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire



Isolux