

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q554

Q554: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED



Codice prodotto

Q554: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 5 elementi ottici per sorgenti LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 94.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Oro (14) | Cromo brunito (E6)

Peso (Kg)

0.37

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	606	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	12.7	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	730	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.7	Perdite dell'alimentatore	3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	47.7	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Voltaggio [Vin]:	230
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice lampada:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di lampade per vano ottico:	1
Angolo di apertura [°]:	58°	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1

Polare

	CIE				Lux			
	nL 0.83							
	100-100-100-100-83							
	UGR 15.7-15.7							
	DIN							
	A.61							
	UTE							
	0.83A+0.00T							
	F*1=996							
	F*1+F*2=1000							
F*1+F*2+F*3=1000								
CIBSE								
LG3 L<1500 cd/m² at 65°								
UGR<16 L<1500 cd/mq @65°								

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 730 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	10.2	10.7	10.5	10.9	17.2	10.2	10.7	10.5	10.9	17.2
	3H	10.1	10.5	10.4	10.8	17.1	10.1	10.5	10.4	10.8	17.1
	4H	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0
	6H	10.0	10.3	10.3	10.6	17.0	10.0	10.3	10.3	10.6	17.0
	8H	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9
	12H	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9
4H	2H	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0
	3H	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9
	4H	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8
	6H	15.7	10.0	10.1	10.4	10.8	15.7	10.0	10.1	10.4	10.8
	8H	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7
	12H	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7
8H	4H	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7
	6H	15.6	15.8	10.0	10.2	10.7	15.6	15.8	10.0	10.2	10.7
	8H	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6
	12H	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6
12H	4H	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7
	6H	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6
	8H	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					0.5 / -24.9				
		1.5H					9.4 / -25.6				
		2.0H					11.4 / -25.8				