

Design iGuzzini iGuzzini Bespoke

Configuration du produit: SI28.U9

Référence produit

Description technique

Installation

Coloris

Poids (Kg)

2.84

Montage

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	6750	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	43.5	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	-	Voltage [V]:	230
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	155.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
IRC (minimum):	70	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Courant d'appel:	28.4 A / 270 µs
Rg (Gamut Index):	93	% minimum de gradation:	15
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 10kV Mode différentiel
MacAdam Step:	5		

Polaire

