

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

**Codice prodotto**

MI45: Gateway LON DALI DR 4x16 DIM

Descrizione tecnica

Quattro uscite DALI per controllare fino a 64 apparecchiature DALI per ogni uscita, suddivise in sedici gruppi. Interfaccia EIA-232 per configurazione apparecchio Transceiver TP/FT-10 e connettore Ethernet. Indirizzamento delle apparecchiature DALI con plug-in LNS. Monitoraggio dello stato di tutte le apparecchiature DALI collegate. Monitoraggio di tutte le lampade (compatibili DALI). LED per diagnostica e segnalazione di stato. Funzionamento manuale per controllo diretto delle apparecchiature DALI. Morsetti a vite serrafilo. Tensione di alimentazione: 24 Vcc. Applicazione software per controllo apparecchiature DALI, compresi timer, controllo prioritario e comportamento configurabile in caso di mancanza/ritorno tensione o reset bus. L'applicazione consente inoltre il controllo costante dell'illuminazione e degli scenari secondo profilo LonMark "Attuatore Lampada (3040)", "Unità di controllo costante Illuminazione (3050)" oltre al controllo degli scenari nelle apparecchiature DALI. Se necessario ordinare a parte un'alimentazione per gateway DALI e apparecchiature DALI (cod. art. MI46).

Colore

Indefinito (00)

Soddisfa EN60598-1 e relative note