iN90

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q367+QH88.12
Q367: Módulo para fila continua MinimalDown Luz GeneralL3594
QH88.12: Placa - Down Luz General - DALI - LED Warm - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminio

Código producto
Q367: Módulo para fila continua MinimalDown Luz GeneralL3594

Descripción
Perfil intermedio de aluminio extruido versión Minimal (frameless) a ras de techo; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

Instalación
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01) | Aluminio (12)	8.5

Montaje
empotrable en el techo|a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo
Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 pending

Código producto
QH88.12: Placa - Down Luz General - DALI - LED Warm - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminio

Descripción
Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema, especialmente adecuado para filas luminosas de longitud importante. Emisión para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Warm 3000K.

Instalación
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores	**Peso (Kg)**
Indefinido (00)	4.1

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Notas
Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 pending

Datos técnicos

lm de sistema:	11137	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	101.2	MacAdam Step:	3
lm de la fuente:	15050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	90	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	110	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

Polar



Lux

h	d1	d2	Em	Emax
4	9.9	10.2	160	268
8	19.8	20.5	40	67
12	29.6	30.7	18	30
16	39.5	41	10	17

Isolux