

Fuente de alimentación electrónica regulable DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout =850mA

Última actualización de la información: Enero 2024



Código accesorio

X277: Fuente de alimentación electrónica regulable DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout =850mA

Descripción

Alimentador electrónico regulable DALI 75W, con funciones STEP-DIM, ASTRO-DIM, PERFIL MEDIA NOCHE (default) Vin = 220 - 240 Vca, 50 - 60 Hz Iout = 850mA (SELV) Grado de protección IP20.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.26

Dimensiones (mm) (*)

123x79x33

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Notas

Protección contra las sobretensiones
DALI-2 ext. -251 -252 -253

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización:	10
Corriente Iout [mA]:	850	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	62 A / 202 µs	Control:	DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 6 Fuentes de alimentación B16A: 10 Fuentes de alimentación C10A: 10 Fuentes de alimentación C16A: 17 Fuentes de alimentación		
LED conectables por interruptor:			